



## Système d'intégration dans la toiture

SolarStand ST.I.33

FICHE PRODUIT



## LE SYSTÈME ST.I.33

Le système d'intégration dans la toiture «ST.I.33» de SolarStand se distingue par sa simplicité et convient pour des installations photovoltaïques de toutes les tailles.

Très facile à installer et à utiliser, ce système se monte rapidement et avec peu de composants. Ne nécessitant aucun outil spécial, il est modulable à volonté.

Grâce à l'association d'éléments d'intégration dans la toiture et du rail d'emboîtement, il est possible de monter tous les types de panneaux à cadre courants. L'étanchéité est assurée à tout moment par l'évacuation horizontale et verticale de l'eau dans les profilés conçus spécifiquement à cet effet.

## LES AVANTAGES

- Système suisse
- Montage très rapide
- Utilisation possible pour tous les types de panneaux à cadre
- · Aucun outil spécial nécessaire
- Peu de composants, grande flexibilité d'utilisation
- Excellent rapport qualité/prix



tanchéité du toit grâce au profilé d'évacuation verticale qui dirige l'eau dans la gouttière:

• ST.PI.33



Évacuation horizontale:

• ST.PI.110



Profilé d'emboîtement pour un montage des panneaux en toute simplicité:

• ST.PH.33 - 50

Source Service technique/ Hotline

Service technique/ TECHNOSOLAR

TECHNOSOLAR SA - Z.A. Clos Liavau - BOX 15 Route de la Broye 61 - CH-1623 Semsales T +41 26 918 60 00 - info@technosolar.ch www.technosolar.ch